HD35EDN/...TC – HD35EDLN/...TC
1、2または3温度入力無線データロガー
(ケーブル付NTCセンサ分離型温度プローブは別売)

温度無線データロガー。カスタムタイプLCDを搭載(オプションLタイプのみ)。データロガーは、内部メモリに測定値を保存し(入力数により42,000～68,000データ)、記録したデータを自動的に一定のインターバル、またはオン・デマンドで親機に送信します。
機種により、1、2または3個のNTC10KΩセンサ温度プローブ用M12コネクタ付入力が備えられています。

HD35EDN/1 – HD35EDLN/1: 1入力(68,000データ)
HD35EDN/2 – HD35EDLN/2: 2入力(52,000データ)
HD35EDN/3 – HD35EDLN/3: 3入力(42,000データ)

内蔵ブザーによる可聴信号アラーム。ソフトウエアHD35AP-S(ウェブサイトよりダウンロード可能)または前面キーボード(ディスプレー付機種のみ)による設定。内蔵電池による電源供給。着脱式壁掛けサポートあるいはオプションのフランジによる固定設置。

テクニカルデータ

温度	
センサ	NTC10KΩ(25℃にて)
測定範囲	-40～+105℃ (測定範囲はプローブの動作温度に制約されます。)
分解能	0.1℃
精度	±0.3℃: 測定範囲0～70℃ ±0.4℃: 上記以外の測定範囲
安定性	0.1℃/年
本体	
無線周波数	J = 915.9～929.7MHz(日本) E = 868MHz(欧州) U = 902～928MHz(米国およびカナダ) **無線周波数は設置する国によって異なります。ご注文時要指定。**
送信距離	開放空間にて、300m(E, J)/180m(U) **(送信距離は、障害物や悪天候により減少することがあります。)**
通信インターバル	1、2、5、10、15、30秒/1、2、5、10、15、30、60分
電源供給	内蔵3.6V塩化チオニルリチウム電池(Li-$SOCl_2$)、充電不可、電池サイズφ16.85×50.5mm(サイズA)、2極Molex 5264コネクタ
電池寿命	約3.5年(リピータなし、測定、通信インターバル1分にて) 約5年(リピータなし、測定、通信インターバル10分にて)
動作条件	-20～+70℃/0～85%RH 結露なきこと
外形寸法	135×102×33mm(プローブ含まず)
重量	約200g
ハウジング材質	プラスチック
保護等級	IP50

プローブ

TP35N1.□/C: 温度プローブ(ステンレスS)、NTC10KΩセンサ(25℃にて)、測定範囲-20～+75℃、外形寸法φ5×40mm、4極M12メスコネクタ

TP35N1.□/C ケーブル長: 3 = 3m、5 = 5m、10 = 10m

TP35N2.□/C: 温度プローブ(ステンレスS)、NTC10KΩセンサ(25℃にて)、測定範囲0～75℃、外形寸法φ6×50mm、二重絶縁、4極M12メスコネクタ



TP35N2.□/C ケーブル長: 3 = 3m、5 = 5m、10 = 10m

TP35N5.□/C: 温度プローブ(ステンレスS、突刺しタイプ)、NTC10KΩセンサ(25℃にて)、測定範囲-20～+105℃、外形寸法φ4×100mm、4極M12メスコネクタ



TP35N5.□/C ケーブル長: 3 = 3m、5 = 5m

データロガーご注文コード

HD35ED□N/□TC.□

□ 入力数: 1、2または3

□ LCD:
記号なし = ディスプレーなし
L = カスタムタイプLCD

□ 無線周波数:
J = 915.9～929.7MHz(日本)
E = 868MHz(欧州)
U = 902～928MHz(米国およびカナダ)、915～928MHz(オーストラリア)、または921.5～928MHz(ニュージーランド)に帯域縮小可